



吸睛 更帮你吸金



15.6 寸时尚双屏
S302

ARM Cortex-A9 四核心	CPU
1GB	运行内存
8GB	EMMC
Android 4.4	操作系统
15.6"液晶显示器	屏幕尺寸
1920x1080Pixel	分辨率
多点触控电容屏	触控屏
2× RS232	串口
4 × USB 2.0	USB接口
1 × micro USB 2.0	OTG接口
1 × RJ45 (10 / 100M)	LAN网口
内置4G电信模块	模块
15.6寸副屏显示器	副显示器
支持802.11 b / g / n无线协议	WiFi
外置式12V电源	电源
黑	颜色



小身板 大智慧

高度集成

小巧灵活



双核高速

自带3G、4G网络、打印机

丰富接口

WEIPOS 100-12单屏

飞思卡尔 ARM Cortex A9 双核 1GHz	CPU
Linux	系统平台
1GB RAM+8G Flash	闪存
12.1" TFT 800*600	主显示器
2*20 LCD汉字客显	顾客显示器
投射式多点电容屏	主显示器触摸屏
电信3G	内置电信3G模块
4*USB口、2*串口、1*网口、 1*钱箱口、1*Audio口	外部接口
80mm热敏打印机，带切刀 打印速度170mm/s (可选)	打印机
10/100M	以太网
DC24V/2.5A	电源



小身板 大智慧

高度集成

小巧灵活



双核高速

自带3G、4G网络、打印机

丰富接口

WEIPOS 100-12双屏

飞思卡尔 ARM Cortex A9 双核 1GHz	CPU
Linux	系统平台
1GB RAM+8G Flash	闪存
12.1" TFT 800*600	主显示器
9.7" TFT 1024*768	顾客显示器
投射式多点电容屏	主显示器触摸屏
电信3G	内置电信3G模块
4*USB口、2*串口、1*网口、 1*钱箱口、1*Audio口	外部接口
80mm热敏打印机，带切刀 打印速度170mm/s (可选)	打印机
10/100M	以太网
2400mm(W)*186mm(D)*286mm(H)	尺寸 (W*D*H)
DC24V/2.5A	电源



小身板 大智慧

高度集成

小巧灵活



双核高速

自带3G、4G网络、打印机

丰富接口

WEIPOS 100-15单屏

飞思卡尔 ARM Cortex A9 双核 1GHz	CPU
Linux	系统平台
1GB RAM+8G Flash	闪存
15.6" TFT 1366*768	主显示器
2*20 LCD汉字客显	顾客显示器
投射式多点电容屏	主显示器触摸屏
电信3G	内置电信3G模块
4*USB口、2*串口、1*网口、 1*钱箱口、1*Audio口	外部接口
80mm热敏打印机，带切刀 打印速度170mm/s (可选)	打印机
10/100M	以太网
2400mm(W)*186mm(D)*286mm(H)	尺寸 (W*D*H)
DC24V/2.5A	电源



不惧油污
随心操控



W188H

散称即食门店必备

LINUX系统不宕机 / 数码客显 / 内置3G、4G模块、打印机

LINUX / 32位ARM Cortex-A8主频1GHZ	系统平台/CPU
512M FLASH	闪存
512M DDR2	内存
7寸800x480TFT	主显示器
8位数码管	顾客显示器
无	主显示器触摸屏
不支持	顾客显示器触摸屏
无	内置读卡器
电信/联通3G/ 移动4G (选装)	内置3G模块
选装	内置WIFI模块
支持	内置蜂鸣器
支持	HDMI接口
不支持	VGA接口
不支持	音频输入
支持	音频输出
内置58mm热敏打印机	打印机
支持	扫描枪
3个	USB接口
1个	网线接口
2个	串口
支持24V RJ11接口	钱箱
外置24V 5A	电源
无	电池



无需网络 自带3G
两年省出机器钱



W 198

内置打印机（带切刀） / LINUX系统不宕机 / 10.4寸灵敏触屏 / 无线WIFI

LINUX / 32位ARM Cortex-A8主频1GHZ	系统平台/CPU
512M FLASH	闪存
512M DDR2	内存
10.4寸800x600TFT	主显示器
数码管	顾客显示器
10.4寸四线电阻屏	主显示器触摸屏
不支持	顾客显示器触摸屏
无	内置读卡器
电信（选装）	内置3G模块
支持（选装）	内置WIFI模块
支持	内置蜂鸣器
支持	HDMI接口
不支持	VGA接口
不支持	音频输入
支持	音频输出
内置58MM热敏打印机	打印机
支持	扫描枪
3个	USB接口
1个	网线接口
两个	串口
24V RJ11接口输出	钱箱
外置 DC 17-24V 4.5A (MAX 72W)	电源
无	电池



全金属机身 散热更出色



windows系统高兼容

3G网络

WEIPOS 200

赛扬1037U	CPU
Windows	系统平台
2GB DDRIII	内存
1024x768	分辨率
双屏	屏幕数量
电阻触摸屏	屏幕类型
15寸双屏	屏幕尺寸
1024x768	分辨率
1个并口、2个串口、1个VGA、1个Audio 1个PS2、1个网口、6个USB口	接口
外置12V 5A	电源
RP58	小票打印机
MC2716电信	3G模块



GLS-C3S双屏触摸一体秤

型号	GLS-C3S双屏触摸一体秤
CPU	双核双线程2.4Ghz
内存	2G
硬盘	32GB SSD固态硬盘
量程	最大秤量 6/15kg ; 15/30kg 最小秤量40g ; 100g
最小分度值	2/5g ; 5/10g
操作显示屏	五线电阻屏
主板	1800J工控主板
客显	十五英寸显示屏
底部接口	PS/2接口x1、LPT接口x1、USB 2.0接口x2、 USB 3.0接口x2、VGA接口x1、LAN接口x1、COM口x1、 音频输入接口x1、音频输出接口x1、DC电源输入接口x1
前置接口	USB 2.0接口x2(用于接鼠标键盘)
可选配项	4G内存、64G固态硬盘、票据打印机、钱箱、刷卡器



GLS-C3 单屏触摸一体秤

型号	GLS-C3 单屏触摸一体秤
CPU	双核双线程2.4Ghz
内存	2G
硬盘	32GB SSD固态硬盘
量程	最大秤量 6/15kg ; 15/30kg 最小秤量40g ; 100g
最小分度值	2/5g ; 5/10g
操作显示屏	五线电阻屏
主板	1800J工控主板
客显	LED8位显示器
底部接口	PS/2接口x1、LPT接口x1、USB 2.0接口x2、 USB3.0接口x2、VGA接口x1、LAN接口x1、COM口x1、 音频输入接口x1、音频输出接口x1、DC电源输入接口x1
前置接口	USB 2.0接口x2(用于接鼠标键盘)
可选配项	4G内存、64G固态硬盘、票据打印机、钱箱、刷卡器